



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-40	300-500	Stahl	Stahl
Kugel	10-40	300-500	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-40	300-500	PTFE	PTFE
O-Ringe	10-40	300-500	NBR	FPM

**Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FSK R XXX.XXX / Typ (1 o. 2)**

Flansch- anschlussmaße DIN 2501 Blatt 1	DN	LW	PN	L	D	g	K	b	z	d	H1	øA	Gew.	Baureihen- Bezeichnung
	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PN 10 Glatte Dichtleiste*	300	250	10	750	445	370	400	26	12	22	385	60	194	FSK R 010.300
	350	300	10	850	505	430	460	26	16	22	427	60	351	FSK R 010.350
	400	300	10	950	565	482	515	26	16	26	427	60	363	FSK R 010.400
	500	400	10	1150	670	585	620	28	20	26	515	80	864	FSK R 010.500
PN 16 Glatte Dichtleiste*	300	250	16	750	460	378	410	28	12	26	385	60	203	FSK R 016.300
	350	300	16	850	520	438	470	30	16	26	427	60	366	FSK R 016.350
	400	300	16	950	580	490	525	32	16	30	427	60	384	FSK R 016.400
	500	400	16	1150	715	610	650	34	20	33	515	80	909	FSK R 016.500
PN 25 Glatte Dichtleiste*	300	250	25	750	485	395	430	34	16	30	385	60	222	FSK R 025.300
	350	300	25	850	555	450	490	38	16	33	427	60	399	FSK R 025.350
	400	300	25	950	620	505	550	40	16	36	427	60	429	FSK R 025.400
	500	400	25	1150	730	615	660	44	20	36	515	80	966	FSK R 025.500
PN 40 Glatte Dichtleiste*	300	250	40	750	515	410	450	42	16	33	385	60	260	FSK R 040.300
	350	300	40	850	580	465	510	46	16	36	427	60	441	FSK R 040.350
	400	300	40	950	660	535	585	50	16	39	427	60	540	FSK R 040.400
	500	400	40	1150	755	615	670	52	20	42	515	80	1020	FSK R 040.500



- Auch als Fernwärmeausführung erhältlich. Bitte beachten Sie hierzu unseren Fernwärme katalog.
- Mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Lieferumfang: ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Auch lieferbar mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.