



**Einsatz:**

Zusammenfassung aller nach DIN 1988-T.2, 4753- T.1 vorgeschriebenen Armaturen für den Anschluss von geschlossenen Wassererwärmern, in der korrekten Reihenfolge.

**Aufbau:**

Absperrventil  
Rückflussverhinderer nach DIN 3269 (separat austauschbar)  
Prüf- und Entleerungsöffnung (kann als Manometeranschluss 1/4" genutzt werden)  
Membran-Sicherheitsventil nach TRD 721, komplett austauschbar und schwenkbar – TÜV-bauteilgeprüft (Typ MSV-WP)  
DN 20 mit zweitem Absperrventil (Rückflussverhinderer daher austauschbar ohne Entleerung der Anlage)

**Ausführung:**

Gehäuse aus Rotguss  
Beidseitige Messing-Verschraubungen mit Außen-Gewindetüllen. Für DN 20 auf Wunsch auch Löttüllen für CU-Rohr  
Ansprechdruck des Sicherheitsventils:  
3 bis 10 bar, Normalausführung 6, 8 oder 10 bar

**Type SIGRU 153-DRV zusätzlich mit vorgeschalteten Druckminderer DRV 403-6**

**Application:**

Combination of all required fittings according to *DIN 1988 Part 2, 4753 Part 1* for the installation of closed water heaters, in the correct order.

**Construction:**

Stop valve  
Backflow preventer acc. to *DIN 3269* (separately replaceable)  
Inspection and drain opening (can be used as a 1/4" manometer fitting)  
Diaphragm safety valve in acc. with *TRD 721* fully replaceable and pivoted – TÜV certified (type: *MSV-WP*)  
DN 20 is fitted with a second stop valve (i.e. backflow preventer can be replaced without draining the installation)

**Version:**

Body in gunmetal  
Double-ended brass fittings with outside threaded sockets. Soldered sockets for CU pipe are available on request for DN 20  
Popping pressure of safety valve:  
3 to 10 bars, standard version 6, 8 or 10 bar

**Type SIGRU 153-DRV with additional DRV 403-6 pressure reducing valve**

Artikelnummer ohne DRV / <i>Product number without DRV</i>		005702	005703
Artikelnummer mit DRV / <i>Product number with DRV</i>		005802	005803
Nennweite / <i>Nominal width</i>	DN	15	20
Anschluss Gewindetülle / <i>Threaded socket</i>	R	1/2"	3/4"
Anschluss CU-Löttülle / <i>Soldered Cu socket</i>	Ø		22
Baumaße / <i>Dimensions in mm.</i>	h1	136	150
	h2	95	95
	b1	145	145
	b2	208	208
<b>Sicherheitsventil / <i>Safety valve</i></b>			
Vergrößerter Austritt seitlich / <i>Enlarged side facing outlet</i>	G	3/4"	1"
Max. Zulässige Beheizungsleistung des Wassererwärmers / <i>Max. admissible thermal output of water heater</i>	kW	75	150
Nenninhalt des Brauchwasserraumes in Liter / <i>Nominal capacity of service water chamber in litres</i>	L	200	1000
Gewicht / <i>Weight</i>	kg	1,4	1,6

Zur Bestellung 6-stellige Art.Nr. AAAAAA gemäß Tabelle und dreistellige Druckstufe DDD in der Form AAAAAA-DDD verwenden.  
*For ordering please state 6-digit product no. according to the table (AAAAAA) plus 3-digit set pressure (DDD), thus AAAAAA-DDD.*  
 DDD=060 = 6,0 bar ; DDD=080 = 8,0 bar ; DDD=100 = 10,0 bar